LOVOL

SIMACH



TH754

POTENCIA Y VERSATILIDAD 4×4

75 HP
POTENCIA NOMINAL

3.250 kg
PESO ROPS

>2.400 kg
CAPACIDAD DE LEVANTE A 610 MM

MOTOR DE 4 CILINDROS
WEICHAI HUAFENG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TH754

MOTOR

Fabricante	WEICHAI HUAFENG
Configuración	4 cilindros
Cilindrada	3.168 cc
Potencia nominal	75 HP / 55 kW
Régimen nominal	2.300 rpm

TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN

Tracción	4x4
Transmisión	12+12
Inversor	Mecánico sincronizado
Embrague	Doble, acción independiente

RODADO

Neumáticos delanteros	12.4-24
Neumáticos traseros	18.4-30

PESO

Peso versión ROPS	3.250 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal Hidráulico	50 L/min
Dirección	Circuito independiente

LEVANTE Y ENGANCHE

Enganche de tres puntos	Categoría II
Capacidad a 610 mm	>2.400 kg

PUESTO DE COMANDO

Protección	Estructura ROPS
Configuración	Descabinada
Plataforma	Suspendida

SIMACH

LOVOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TH754

DIMENSIONES

A	Longitud total	4.795 mm
B	Ancho total	1.980 mm
C	Altura total	2.835 mm



SIMACH

LOVOL

DISEÑADA
PARA EL TRABAJO REAL



Enganche de tres puntos Categoría II, con capacidad de levante superior a 2.400 kg a 610 mm, preparado para trabajar con distintos implementos agrícolas.

Plataforma suspendida con estructura ROPS, asiento regulable y mandos dispuestos para brindar mayor comodidad, control y visibilidad durante la jornada.





Motor Weichai Huafeng de 75 HP, tracción 4×4 y transmisión 12+12 para lograr un desempeño confiable en diferentes tareas y condiciones de terreno.

SIMACH

LOVOL